

## Clavija - con racor atornillado, MULTI-GRIP



Descripción del artículo	
Código BALS	4424
EAN	4024941044240
Grupo de productos	Clavija de baja tensión
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	2p
Arreglo de las fases	2P
Ubicación del contacto de puesta a tierra	4h
Tensión	De 20 hasta 25 y 40 hasta 50V
Frecuencia	De 100 hasta 200Hz

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP44
Color distintivo	verde
Color del equipo	Cubierta gris RAL 7035, Racor atornillado para cables gris RAL 7035, Anillo verde RAL 6002
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	10,0 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	146mm
Anchura del equipo en mm	62mm
Profundidad del equipo en mm	57mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portcontactos es de poliamida, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	Con racor atornillado MULTI-GRIP y descarga de tracción integrada, Para cables con un diámetro mín. de 11mm hasta un diámetro máx. de 23mm

Datos de logística	
Peso individual	0.142 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941044240

Datos de logística	
Longitud	57 mm
Ancho	62 mm
Altura	146 mm
Peso	0,143 kg
Volumen	515,964 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941837477
Longitud	248 mm
Ancho	158 mm
Altura	123 mm
Peso	1,517 kg
Volumen	3.960 ccm



Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3			
a	62,0	62,0	62,0	62,0			
b	85,0	85,0	85,0	85,0			
c	140,0	140,0	140,0	140,0			
d	55,0	55,0	55,0	55,0			
e	50,0	50,0	50,0	50,0			
f Ø	24,5	24,5	24,5	24,5			
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4			
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10			