

Clavija - con racor atornillado, MULTI-GRIP




Descripción del artículo	
Código BALS	4427
EAN	4024941044271
Grupo de productos	Clavija de baja tensión
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	2p
Arreglo de las fases	2P
Ubicación del contacto de puesta a tierra	10h
Frecuencia	Corriente continua (CC)
Índice de protección	IP44

Descripción del artículo	
Color distintivo	gris
Color del equipo	Cubierta gris RAL 7035, Racor atornillado para cables gris RAL 7035, Anillo gris RAL 7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	10,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	141mm
Anchura del equipo en mm	62mm
Profundidad del equipo en mm	57mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	Con racor atornillado MULTI-GRIP y descarga de tracción integrada, Para cables con un diámetro mín. de 11mm hasta un diámetro máx. de 23mm

Datos de logística	
Peso individual	0.144 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941044271
Longitud	57 mm

Datos de logística	
Ancho	62 mm
Altura	141 mm
Peso	0,145 kg
Volumen	498,294 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941819671
Longitud	248 mm
Ancho	158 mm
Altura	123 mm
Peso	1,537 kg
Volumen	3.960 ccm



Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3			
a	62,0	62,0	62,0	62,0			
b	85,0	85,0	85,0	85,0			
c	140,0	140,0	140,0	140,0			
d	55,0	55,0	55,0	55,0			
e	50,0	50,0	50,0	50,0			
f Ø	24,5	24,5	24,5	24,5			
Leiter mm ² min	4	4	4	4			
Leiter mm ² max	10	10	10	10			