


Вилка - с резьбовым соединением MULTI-GRIP




Описание изделия	
№ арт. BALS	4437
Код EAN	4024941044370
Группа продукции	Вилка малого напряжения
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	2-пол.
Расположение фаз	2-пол.
Положение заземляющего контакта	3 ч
Частота	400 Гц
Степень защиты	IP44
Маркировочный цвет	зеленый

Описание изделия	
Цвет прибора	Буртик зеленый RAL 6002, Крышка корпуса серый RAL 7035, Кабельный ввод серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	141mm
Ширина прибора, мм	62mm
Глубина прибора, мм	57mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения, Для кабеля диаметром от 11 до 23 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.125 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941044370
Длина	58 mm
Ширина	63 mm

Логистика	
Высота	142 mm
Масса	0,126 kg
Объем	518,868 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941837552
Длина	248 mm
Ширина	158 mm
Высота	123 mm
Масса	1,347 kg
Объем	3 960 ccm



16 MB 43

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3
a	62,0	62,0	62,0	62,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0
c	140,0	140,0	140,0	140,0
d	55,0	55,0	55,0	55,0
e	50,0	50,0	50,0	50,0
f Ø	24,5	24,5	24,5	24,5
Leiter mm ² min	4	4	4	4
Leiter mm ² max	10	10	10	10

