

## Clavija - con racor atornillado, para diámetro de cable hasta 24,5 mm



Descripción del artículo	
Código BALS	4458
EAN	4024941044585
Grupo de productos	Clavija de baja tensión
Intensidad de corriente	63A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	3P
Ubicación del contacto de puesta a tierra	2h
Tensión	< 50V

Descripción del artículo	
Frecuencia	300Hz
Índice de protección	IP44
Color distintivo	verde
Color del equipo	Carcasa verde RAL 6002, Racor atornillado para cables gris RAL 7035
Sistema de conexión	con bornes de tornillo
Máxima sección transversal del cable	16,0 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	173mm
Anchura del equipo en mm	66mm
Profundidad del equipo en mm	78mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de material resistente a altas temperaturas, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	Para cables con un diámetro máximo de 24,5mm, La entrada de cable se lleva a cabo mediante un racor atornillado

Datos de logística	
Peso individual	0.25 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST

Datos de logística	
EAN	4024941044585
Longitud	410 mm
Ancho	285 mm
Peso	0,251 kg
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941964555
Longitud	275 mm
Ancho	175 mm
Altura	137 mm
Peso	2,625 kg
Volumen	5.737,5 ccm

