

fiche - avec presse-étoupe, pour diamètre de câble jusqu'à 24,5 mm



Description de l'article	
Référence	4458
EAN	4024941044585
Groupe de produits	fiche basse tension
Intensité	63A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	3P
Emplacement du contact de protection	2h
Tension	< 50V

Description de l'article	
Fréquence	300Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	vert
Couleur de l'appareil	boîtier vert RAL 6002, presse-étoupe gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	16,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	173mm
Largeur de l'appareil en mm	66mm
Profondeur de l'appareil en mm	78mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Pour des câbles de diamètre maximal de 24,5mm, L'entrée de câble est réalisée via un presse-étoupe

Données logistiques	
Poids unitaire	0.25 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941044585

Données logistiques	
Longueur	410 mm
Largeur	285 mm
Poids	0,251 kg
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941964555
Longueur	275 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	137 mm
Poids	2,625 kg
Volume	5 737,5 ccm

