

Вилка - с резьбовым соединением, диам. кабеля до 24,5 мм



Описание изделия	
№ арт. BALS	4458
Код EAN	4024941044585
Группа продукции	Вилка малого напряжения
Сила тока	63 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	3-пол.
Положение заземляющего контакта	2 ч
	< 50 В
Частота	300 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	зеленый
Цвет прибора	Корпус зеленый RAL 6002, Кабельный ввод серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	16,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	173mm
Ширина прибора, мм	66mm
Глубина прибора, мм	78mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля с макс. диаметром 24,5 мм, Кабельный ввод через резьбовое соединение

Логистика	
Масса одного изделия	0.25 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941044585
Длина	410 mm
Ширина	285 mm

Логистика	
Масса	0,251 kg
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941964555
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	2,625 kg
Объем	5 737,5 ccm

