


Kupplung Kleinspannung - mit Verschraubung für Kabeldurchmesser bis 24,5 mm



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	4500
EAN	4024941045001
Produktgruppe	Kleinspannungs-Kupplung
Stromstärke	63A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	3P
Lage des Schutzkontaktes	12h
Spannung	40 bis 50V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	grau
Gerätefarbe	Klappdeckel grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	16,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	185mm
Geräte-Breite	66mm
Geräte-Tiefe	90mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Für Kabel mit einem maximalen Durchmesser 24,5mm, Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,305 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941045001
Länge	90 mm
Breite	66 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	0,306 kg
Volumen	1.098,9 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941935685
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	3,202 kg
Volumen	8.750 ccm