

Kupplung Kleinspannung - mit Verschraubung für Kabeldurchmesser bis 24,5 mm



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	4501
EAN	4024941045018
Produktgruppe	Kleinspannungs-Kupplung
Stromstärke	63A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	3P
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	20 bis 25V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	violett
Gerätefarbe	Kabelverschraubung grau RAL 7035, Klappdeckel violett RAL 4005, Gehäuse violett RAL 4005
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	16,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	185mm
Geräte-Breite	66mm
Geräte-Tiefe	90mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Für Kabel mit einem maximalen Durchmesser 24,5mm, Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,325 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941879095
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	3,402 kg
Volumen	8.750 ccm