

Соединитель - с резьбовым соединением, диам. кабеля до 24,5 мм



| Описание изделия | |
|---------------------------------|-----------------------|
| № арт. BALS | 4501 |
| Код EAN | 4024941045018 |
| Группа продукции | Соединитель мал.напр. |
| Сила тока | 63 А |
| Кол-во полюсов | 3-пол. |
| Расположение фаз | 3-пол. |
| Положение заземляющего контакта | 6 ч |
| | от 20 до 25 В |
| Частота | 50 и 60 Гц |
| Степень защиты | IP44 |

| Описание изделия | |
|---------------------------------|---|
| Маркировочный цвет | фиолетовый |
| Цвет прибора | Кабельный ввод серый RAL 7035, Откид. крышка фиолет. RAL 4005, Корпус фиолетовый RAL 4005 |
| Соединение | с винт. клеммой |
| Макс. поперечное сечение кабеля | 16,0 мм ² |
| Кабельный ввод | null |
| Высота прибора, мм | 185mm |
| Ширина прибора, мм | 66mm |
| Глубина прибора, мм | 90mm |
| Материал корпуса | Полиамид |
| Контакты | Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни |

| прочие технические характеристики | |
|-----------------------------------|--|
| | Для кабеля с макс. диаметром 24,5 мм, Кабельный ввод через резьбовое соединение |

| Логистика | |
|----------------------|-----------------|
| Масса одного изделия | 0.325 кг / null |
| Тип упаковки | null |
| Кол-во в упаковке | 10 ST |
| Код EAN | 4024941879095 |
| Длина | 258 mm |
| Ширина | 183 mm |

| Логистика | |
|-----------|-----------|
| Высота | 212 mm |
| Масса | 3,402 kg |
| Объем | 8 750 ccm |