

قارنة مع وصلة ملولبة، بنظام



وصف الصنف	
4522	رقم الصنف لدى
4024941045223	الرقم الدولي للصنف
قارنة جهد منخفض	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
قطبان	عددا لأقطاب
2	ترتيب المراحل
لا توجد رأس مساعدة أو حز	وضع ملامس التأريض
20 حتى 25 فلت	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	بنفسجي
لون الأجهزة	غطاء علبة رمادي 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035 , غطاء بمفصلة بنفسجي 4005 , رقبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	10,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتر	152
عرض الأجهزة بالمليمتر	62
عمق الأجهزة بالمليمتر	67
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة, لكابل بحد أدنى للقطر 11 مم حتى حد أقصى 23 مم	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.184
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941045223
الطول	٦٧
العرض	٦٢

البيانات اللوجيستية	
الارتفاع	١٥٢
الوزن	٠,١٨٥
الحجم	٦٣١,٤٠٨
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصنف	4024941819534
الطول	٢٧٥
العرض	١٧٥
الارتفاع	١٣٧
الوزن	١,٩٦٥
الحجم	٥,٧٣٧,٥

Technical drawings of the 16 MB 44 connector. The left drawing shows the front view with dimensions a, b, c, and d. The right drawing shows the side view with dimension Øe.

Ampere	16	16	32	32		
Polzahl	2	3	2	3		
a	62,0	62,0	62,0	62,0		
b	96,0	96,0	96,0	96,0		
c	152,0	152,0	152,0	152,0		
d	67,0	67,0	67,0	67,0		
e ø	24,5	24,5	24,5	24,5		
Leiter mm² min	4	4	4	4		
Leiter mm² max	10	10	10	10		