


قارنة مع وصلة ملولبة، بنظام




وصف الصنف	
4523	رقم الصنف لدى
4024941045230	الرقم الدولي للصنف
قارنة جهد منخفض	فئة المنتج
16 أمبير	شدة التيار
قطبان	عددا لأقطاب
2	ترتيب المراحل
الساعة 12	وضع ملامس التأريض
40 حتى 50 فلط	الجهد
50 و 60 هرتز	التردد
44	نوع الحماية

وصف الصنف	
لون التمييز	رمادي
لون الأجهزة	غطاء بمفصلة رمادي 7035 , رقبة رمادية 7035 , غطاء علبة رمادي 7035 , وصلة كابل ملولبة رمادية 7035
تقنية التوصيل	مع طرف ملولب
الحد الأقصى لقطر الموصل	10,0 مم مربع
مدخل الكابل	
ارتفاع الأجهزة بالمليمتير	152
عرض الأجهزة بالمليمتير	62
عمق الأجهزة بالمليمتير	67
خامة العلبة	بولي أميد
اللامسات	حامل اللامسات من البولي أميد, اللامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل

الخصائص التقنية الأخرى	
مع وصلة كابل ملولبة بنظام ووسيلة تخفيف ضغط مدمجة, لكابل بحد أدنى للقطر 11 مم حتى حد أقصى 23 مم	

البيانات اللوجيستية	
الوزن المستقل	0.184
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١
الرقم الدولي للصنف	4024941045230
الطول	٦٧
العرض	٦٢

البيانات اللوجيستية	
الارتفاع	١٥٢
الوزن	٠,١٨٥
الحجم	٦٣١,٤٠٨
نوع العبوة	
كمية المحتوى	١٠
الرقم الدولي للصف	4024941819541
الطول	٢٧٥
العرض	١٧٥
الارتفاع	١٣٧
الوزن	١,٩٦٥
الحجم	٥,٧٣٧,٥



16 MB 44

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3
a	62,0	62,0	62,0	62,0
b	96,0	96,0	96,0	96,0
c	152,0	152,0	152,0	152,0
d	67,0	67,0	67,0	67,0
e ø	24,5	24,5	24,5	24,5
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10