

Wandgerätestecker Kleinspannung - Gehäusegröße 80x70




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	460
EAN	4024941004602
Produktgruppe	Kleinspannungs-Wandgerätestecker
Stromstärke	16A
Polzahl	2p
Anordnung der Phasen	2P
Lage des Schutzkontaktes	keine Hilfsnase oder Nut
Spannung	20 bis 25V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	violett
Gerätefarbe	Kragen violett RAL 4005, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	1xM25 oben
Geräte-Höhe	102mm
Geräte-Breite	70mm
Geräte-Tiefe	63mm
Gehäusegrösse	80x70 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,136 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941004602
Länge	63 mm
Breite	70 mm
Höhe	102 mm
Gewicht	0,137 kg
Volumen	449,82 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941968034
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	1,493 kg
Volumen	7.140 ccm



16 MB 15

Ampere	16	16	32	32		
Polzahl	2	3	2	3		
a	70,0	70,0	70,0	70,0		
b	80,0	80,0	80,0	80,0		
c	100,0	100,0	100,0	100,0		
d	82,0	82,0	82,0	82,0		
e	55,0	55,0	55,0	55,0		
f	11,0	11,0	11,0	11,0		
h ø	5,2	5,2	5,2	5,2		
i	5,0	5,0	5,0	5,0		
k	M25	M25	M25	M25		
Leiter mm ² min	4	4	4	4		
Leiter mm ² max	10	10	10	10		