

Tragbarer Verteiler Vollgummi - Verteiler Vollgummi tragbar



| Artikelbeschreibung | |
|---|---|
| BALS-Art.-Nr | 522149 |
| EAN | 4024941069878 |
| Produktgruppe | Verteiler, Vollgummi, tragbar |
| Gehäuse | schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnappverschlüsse |
| Bestückung | 3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 |
| Absicherung/Schutzmaßnahme | 3 x B-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p |
| Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit | CEE-Stecker 32A 400V 5p 6h IP 44 mit 3m Leitung H07RN-F5G4 |

| Artikelbeschreibung | |
|---------------------------|--|
| Zusätzliche Informationen | Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik. |
| Vorschriften / Normen | DIN EN 61439-2 |
| Schutzart | IP44 |
| Gerätefarbe | Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017 |
| Geräte-Höhe | 297mm |
| Geräte-Breite | 250mm |
| Geräte-Tiefe | 210mm |
| RDF-Faktor | 0.71 |
| Nennstrom InA | 32 |

| Logistikdaten | |
|----------------|----------------|
| Einzelgewicht | 8,2 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941069878 |
| Länge | 370 mm |
| Breite | 360 mm |
| Höhe | 325 mm |
| Gewicht | 8,661 kg |
| Volumen | 39.060 ccm |

| Metall Zuschläge | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Zuschlagsart | Kupfer |
| Materialbasis | 150 EUR pro 100 Kilogramm |
| Enthaltenes Materialgewicht | 0,576 Kilogramm pro 1 Stück |

