

Tragbarer Verteiler Vollgummi - Verteiler, Vollgummi, tragbar



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	522590
EAN	4024941069687
Produktgruppe	Verteiler, Vollgummi, tragbar
Gehäuse	schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnappverschlüsse in Sonderausführung
Bestückung	6 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 54 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 54 1 x Drehfeldmeßeinrichtung mit Anzeige, roter- und grüner Leuchtmelder

Artikelbeschreibung	
Absicherung/Schutzmaßnahme	3 x C-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	CEE-Flansch-Gerätestecker 32A 400V 5p 6h IP 44 als Phasenwender-Ausführung
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Steckdosen mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlussstechnik. Aufbau gemäß Z-Nr. Z131036
Vorschriften / Normen	DIN EN 61439-2
Schutzart	IP54
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil gelb ähnlich RAL 1023
RDF-Faktor	0.69

Logistikdaten	
Einzelgewicht	7,184 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941069687
Länge	370 mm
Breite	360 mm
Höhe	325 mm
Gewicht	7,645 kg

Logistikdaten

Volumen

39.060 ccm



