

Tragbarer Verteiler Vollgummi - Verteiler Vollgummi tragbar



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	5231
EAN	4024941052313
Produktgruppe	Verteiler, Vollgummi, tragbar
Gehäuse	schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnappverschlüsse
Bestückung	4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 44 (7130) 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 (13835) 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 (13850)

Artikelbeschreibung	
Absicherung/Schutzmaßnahme	4 x B-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	CEE-Stecker 32A 400V 5p 6h IP 44 (2148) mit 2m Leitung H07RN-F5G4
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlussstechnik.
Vorschriften / Normen	DIN EN 61439-2
Schutzart	IP44
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017
Geräte-Höhe	297mm
Geräte-Breite	250mm
Geräte-Tiefe	210mm
RDF-Faktor	0.88
Nennstrom InA	32

Logistikdaten	
Einzelgewicht	7,366 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
Länge	370 mm
Breite	360 mm
Höhe	325 mm

Logistikdaten	
Gewicht	7,827 kg
Volumen	39.060 ccm

Metall Zuschläge	
Zuschlagsart	Kupfer
Materialbasis	150 EUR pro 100 Kilogramm
Enthaltenes Materialgewicht	0,384 Kilogramm pro 1 Stück

