

Tragbarer Verteiler Vollgummi - Verteiler Vollgummi tragbar



| Artikelbeschreibung | |
|---------------------|---|
| BALS-Art.-Nr | 523663 |
| EAN | 4024941194785 |
| Produktgruppe | Verteiler, Vollgummi, tragbar |
| Gehäuse | schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnappverschlüsse |
| Bestückung | 8 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 |

| Artikelbeschreibung | |
|---|---|
| Absicherung/Schutzmaßnahme | 4 x B-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p |
| Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit | CEE-Gerätestecker 32A 400V 5p 6h IP 44 |
| Zusätzliche Informationen | Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlussstechnik. |
| Vorschriften / Normen | DIN EN 61439-2 |
| Schutzart | IP44 |
| Gerätefarbe | Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017 |
| Geräte-Höhe | 297mm |
| Geräte-Breite | 320mm |
| Geräte-Tiefe | 245mm |
| RDF-Faktor | 0.7 |
| Nennstrom InA | 32 |

| Logistikdaten | |
|----------------------|-------------------|
| Einzelgewicht | 10,422 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941194785 |
| Länge | 610 mm |

| Logistikdaten | |
|---------------|------------|
| Breite | 410 mm |
| Höhe | 430 mm |
| Gewicht | 11,528 kg |
| Volumen | 98.400 ccm |



