

Tragbarer Verteiler Vollgummi - Verteiler Vollgummi tragbar



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	523975
EAN	4024941149969
Produktgruppe	Verteiler, Vollgummi, tragbar
Gehäuse	schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnappverschlüsse
Bestückung	6 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44
Absicherung/Schutzmaßnahme	6 x B-Automat 16A 1p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p

Artikelbeschreibung	
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	CEE-Gerätestecker 32A 400V 5p 6h IP 44
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschluss-technik.
Vorschriften / Normen	DIN EN 61439-2
Schutzart	IP44
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017
Geräte-Höhe	297mm
Geräte-Breite	250mm
Geräte-Tiefe	210mm
Nennstrom InA	32

Logistikdaten	
Einzelgewicht	6,654 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941149969
Länge	370 mm
Breite	360 mm
Höhe	325 mm
Gewicht	7,115 kg
Volumen	39.060 ccm

