Elektroanschlußsäule / Poller - Elektroanschlusssäule / Poller

Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	560496
EAN	4024941195218
Produktgruppe	Elektroanschlusssäule / Poller
Gehäuse	verzinkte Stahl-Säule mit Innenbefestigung montierbar auf einem Bodenanker. Der Poller ist im gesteckten Zustand verschließbar (Kastenschloss mit Profilhalbzylinder), die Abgangs- leitungen können über eine Leitungsrutsche aus dem Poller heraus geführt werden. Die Säule ist ausgestattet mit einem Schmuckkopf (Münster).

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Artikelbeschreibung	
Bestückung	1 x Kunststoff-Gehäuse 460x276 mm 4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP44 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP44 1 x CEE-Wandsteckdose 63A 400V 5p 6h IP44
Absicherung/Schutzmaßnahme	4 x B-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x C-Automat 32A 3p 1 x C-Automat 63A 3p 1 x FI-Schalter 63/0,03A 4p / Gesamt Bauseitige Vorsicherung max. 63A
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	1 x M50 Blindstopfen 1 x M50 Kabelverschraubung Dichtbereich 27-35mm 1 x M12 Kabelverschraubung Säulenerdung 1 x Zählerklemmstein 5x25 mm² / Typ: C
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet.
Art der FI Schutzschalter	Typ A
Schutzart	IP44
Geräte-Höhe	1420mm
Geräte-Breite	420mm
Geräte-Tiefe	420mm

Metall Zuschläge	
Zuschlagsart	Kupfer

Metall Zuschläge	
Materialbasis	0 pro 0
Enthaltenes Materialgewicht	0,77 pro 1 Stück

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com