Datum: 22.08.2024



## AP-Gehäuse - Verteiler, Edelstahl, Aufputzgehäuse



Artikelbeschreibung	
BALS-ArtNr	562306
EAN	4024941948111
Produktgruppe	Verteiler, Edelstahl, Aufputzgehäuse
Gehäuse	V2A-Edelstahl-Verteiler, mit verschließbarer Tür (Kastenschloss mit Profilhalbzylinder) inkl. lose beigelegten Wandbefestigungslaschen, welche frei positionierbar sind, die vier Befestigungsbohrungen zur Befestigung, müssen vor Ort in der Schrankrückwand gesetzt werden.  Der Schrank ist im gesteckten Zustand verschließbar, die Abgangsleitungen können über eine frontseitige Bürstensperre aus dem Schrank heraus geführt werden.

Datum: 22.08.2024



Artikelbeschreibung	
Bestückung	1 x Montagewinkel 4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP44 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP44 1 x CEE-Steckdose 63A 400V 5p 6h IP44
Absicherung/Schutzmaßnahme	4 x C-Automat 16A 1p  1 x C-Automat 16A 3p  1 x C-Automat 32A 3p  1 x FI-Schalter 63/0,03A 4p Typ A  Bauseitige Vorsicherung max. 63A
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	<ul> <li>1 x M32 unten (verschlossen)</li> <li>1 x M40 unten (verschlossen)</li> <li>1 x M50 unten (offen) (oben keine Leitungseinführungen)</li> <li>1 x Zählerklemmstein 5x25 mm² / Typ: C (für Schleifleitung geeignet)</li> </ul>
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet.
Schutzart	IP44
Geräte-Höhe	700mm
Geräte-Breite	530mm
Geräte-Tiefe	220mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	25,354 kg / Stück
Verpackungsart	Karton

Datum: 22.08.2024



Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941948111
Länge	800 mm
Breite	600 mm
Höhe	340 mm
Gewicht	26,704 kg
Volumen	163.200 ccm

