

AP-Gehäuse - Verteiler aus Edelstahl als Aufputzgehäuse



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	562374
EAN	4024941948142
Produktgruppe	Verteiler, Edelstahl, Aufputzgehäuse
Gehäuse	<p>V2A-Edelstahl-Verteiler, mit verschließbarer Tür (Kastenschloss mit Profilhalbzylinder) inkl. lose beigelegten Wandbefestigungslaschen, welche frei positionierbar sind, die vier Befestigungsbohrungen zur Befestigung, müssen vor Ort in der Schrankrückwand gesetzt werden.</p> <p>Der Schrank ist im gesteckten Zustand verschließbar, die Abgangsleitungen können über eine frontseitige Bürstensperre aus dem Schrank heraus geführt werden.</p>

Artikelbeschreibung	
Bestückung	1 x Montagewinkel 4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP44 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP44 1 x CEE-Steckdose 63A 400V 5p 6h IP44
Absicherung/Schutzmaßnahme	4 x C-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x C-Automat 32A 3p 1 x C-Automat 63A 3p 2 x D02 3p / Vorsicherung FI mit Sicherung 63A 2 x FI-Schalter 63/0,03A 4p / 1x CEE 63A, 1x Rest
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	2 x M63 unten (offen / verschlossen) (oben keine Leitungseinführungen) 1 x Reihenklemme 2x5x50 mm ² (für Schleifleitung geeignet)
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet.
Schutzart	IP44
Geräte-Höhe	700mm
Geräte-Breite	500mm
Geräte-Tiefe	350mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	32,198 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941948142
Länge	800 mm
Breite	600 mm
Höhe	340 mm
Gewicht	33,548 kg
Volumen	163.200 ccm

