

Base semiempotrable con contacto de puesta a tierra, recta - Marco 90x90, fijación 60x60






Descripción del artículo	
Código BALS	71011
EAN	4024941222365
Grupo de productos	Base semiempotrable con contacto de puesta a tierra sistema belga/francés
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	2P+PE
Tensión	250V
Frecuencia	Corriente alterna (CA)

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP44
Color del equipo	null
Sistema de conexión	Borne sin tornillos
Máxima sección transversal del cable	2,5 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	90mm
Anchura del equipo en mm	90mm
Profundidad del equipo en mm	64mm
Dimensión vertical del marco en mm	90mm
Dimensión horizontal del marco en mm	90mm
Distancia vertical entre agujeros en mm	60mm
Distancia horizontal entre agujeros en mm	60mm
Material de la carcasa	ABS + policarbonato
Contactos	Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	La conexión es trasera, null, Apropiado para montaje en canal de cable, null, Con contacto de puesta a tierra en el centro, sistema belga/francés

Datos de logística	
Peso individual	0.159 Kg / null
Tipo de embalaje	null

Datos de logística	
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941222365
Longitud	64 mm
Ancho	90 mm
Altura	90 mm
Peso	0,16 kg
Volumen	518,4 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	6 ST
EAN	4024941222655
Longitud	370 mm
Ancho	218 mm
Altura	125 mm
Peso	1,127 kg
Volumen	9.329,4 ccm



Ampere Poles	16 3	16 4	16 5	32 5	Schutzk. Domestic
a	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
b	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e	23,0	24,0	24,0	36,0	16,0
f	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
g	66,0	66,0	69,0	78,0	66,0
h	63,0	63,0	63,0	74,0	63,0
i	67,0	67,0	67,0	-	67,0
Cond. mm ² min.	1,0	1,0	1,0	2,5	1,0
Cond. mm ² max.	4,0	4,0	4,0	10	2,5

4MB465