

Панельная розетка с заземл. контактом, прямая - Фланец 90x90, крепление 60x60






Описание изделия	
№ арт. BALS	71011
Код EAN	4024941222365
Группа продукции	Панельная розетка с заземл. контактом, бельг./франц. система
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+РЕ
	250 В
Частота	Переменный ток (AC)
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Цвет прибора	null
Соединение	Безвинтовая клемма
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	90mm
Ширина прибора, мм	90mm
Глубина прибора, мм	64mm
Вертик. размер фланца, мм	90mm
Гориз. размер фланца, мм	90mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Материал корпуса	АБС + поликарбонат
Контакты	Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Подключение выполняется с обратной стороны, null, Пригодно для установки в кабельный канал, null, Со средним заземл. контактом, бельг./франц. система

Логистика	
Масса одного изделия	0.159 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST

Логистика	
Код EAN	4024941222365
Длина	64 mm
Ширина	90 mm
Высота	90 mm
Масса	0,16 kg
Объем	518,4 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	6 ST
Код EAN	4024941222655
Длина	370 mm
Ширина	218 mm
Высота	125 mm
Масса	1,127 kg
Объем	9 329,4 ccm



Ampere Poles	16 3	16 4	16 5	32 5	Schutzk. Domestic
a	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
b	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e	23,0	24,0	24,0	36,0	16,0
f	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0
g	66,0	66,0	69,0	78,0	66,0
h	63,0	63,0	63,0	74,0	63,0
i	67,0	67,0	67,0	-	67,0
Cond. mm <sup>2</sup> min.	1,0	1,0	1,0	2,5	1,0
Cond. mm <sup>2</sup> max.	4,0	4,0	4,0	10	2,5

4MB465