

مقبس تركيب سطحي مقاس العلية 90 90





| وصف الصنف | |
|-----------------|--------------------|
| 71012 | رقم الصنف لدى |
| 4024941222372 | الرقم الدولي للصنف |
| مقبس تركيب سطحي | فئة المنتج |
| 16 أمبير | شدة التيار |
| 3 أقطاب | عدد الأقطاب |
| 2 | ترتيب المراحل |
| 250 فلت | الجهد |
| تيار متردد | التردد |
| 44 | نوع الحماية |
| | لون الأجهزة |

| وصف الصنف | |
|---|---------------------------|
| طرف دون لولبة | تقنية التوصيل |
| 2,5 مم مربع | الحد الأقصى لقطر الموصل |
| | مدخل الكابل |
| 115 | ارتفاع الأجهزة بالمليمترا |
| 105 | عرض الأجهزة بالمليمترا |
| 99 | عمق الأجهزة بالمليمترا |
| 90 90 مم | مقاس العلبة |
| أكريلونتريل بوتادين ستايرين بوليكربونات | خامة العلبة |
| الملامسات نحاس أصفر مطلي بالنيكل | الملامسات |

| الخصائص التقنية الأخرى | |
|------------------------|----|
| | '' |

| البيانات اللوجيستية | |
|---------------------|--------------------|
| 0.24 | الوزن المستقل |
| | نوع العبوة |
| ١ | كمية المحتوى |
| 4024941222372 | الرقم الدولي للصنف |
| ٩٩ | الطول |
| ١٠٥ | العرض |
| ١١٥ | الارتفاع |
| ٠,٢٤١ | الوزن |

| البيانات اللوجيستية | |
|---------------------|---------------|
| الحجم | ١,١٩٥,٤٢٥ |
| نوع العبوة | |
| كمية المحتوى | ٦ |
| الرقم الدولي للصف | 4024941222686 |
| الطول | ٣٧٠ |
| العرض | ٢١٨ |
| الارتفاع | ١٢٥ |
| الوزن | ١,٦١٣ |
| الحجم | ٩,٣٢٩,٤ |



| Ampere Poles | 16 3 | 16 4 | 16 5 | 32 5 | Schutzk. Domestic |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------------|
| a | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| b | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| c | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| d | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 |
| e | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
| f | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Cond. mm ² min. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,0 |
| Cond. mm ² max. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 10 | 2,5 |

4MB464

