

Base empotrable - Dimensiones de carcasa 90x90





Descripción del artículo	
Código BALS	71013
EAN	4024941222389
Grupo de productos	Base empotrable
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	2P+PE
Tensión	250V
Frecuencia	Corriente alterna (CA)
Índice de protección	IP44

Descripción del artículo	
Color del equipo	null
Sistema de conexión	Borne sin tornillos
Máxima sección transversal del cable	2,5 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	115mm
Anchura del equipo en mm	105mm
Profundidad del equipo en mm	99mm
Dimensiones de carcasa	90x90 mm
Material de la carcasa	ABS + policarbonato
Contactos	Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	null, null, null, Con contacto de puesta a tierra en el centro, sistema belga/francés

Datos de logística	
Peso individual	0.24 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941222389
Longitud	99 mm
Ancho	105 mm

Datos de logística	
Altura	115 mm
Peso	0,241 kg
Volumen	1.195,425 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	6 ST
EAN	4024941222693
Longitud	370 mm
Ancho	218 mm
Altura	125 mm
Peso	1,613 kg
Volumen	9.329,4 ccm



Ampere Poles	16 3	16 4	16 5	32 5	Schutzk. Domestic
a	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
b	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
c	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
d	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
e	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0
f	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Cond. mm ² min.	1,0	1,0	1,0	2,5	1,0
Cond. mm ² max.	4,0	4,0	4,0	10	2,5

4MB464

