

socle de prise tableau domestique, droit pour systèmes de distribution stationnaires avec protection accrue contre les contacts, - plastron 50x50, fixation 38x38



Description de l'article	
Référence	7110009
EAN	4024941854276
Groupe de produits	socle de prise tableau domestique droit, QUICK-CONNECT contact mâle sans vis
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Tension	250V

Description de l'article	
Fréquence	courant alternatif (CA)
Indice de protection	IP54
Code couleur	gris
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. gris RAL 7035, boîtier gris RAL 7035
Connectique	borne sans vis
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	61.5mm
Largeur de l'appareil en mm	50mm
Profondeur de l'appareil en mm	47.5mm
Dimension verticale du plastron en mm	50mm
Dimension horizontale du plastron en mm	50mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	38mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	38mm
Matériau du boîtier	plastique
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	La connexion se fait à l'arrière, Pour l'utilisation dans des systèmes de distribution stationnaires, Avec protection accrue des contacts (shutter)

Données logistiques	
Poids unitaire	0.04 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941854276
Longueur	47,5 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	61,5 mm
Poids	0,041 kg
Volume	146,063 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	20 ST
EAN	4024941323475
Longueur	276 mm
Largeur	174 mm
Hauteur	80 mm
Poids	0,912 kg
Volume	2 808 ccm

**18 MB 102**