

Розетка с заземляющим контактом, с повышенной защитой прикосновения, прямая, для стационарных распределительных сетей - Фланец 50x50, крепление 38x38



Описание изделия	
№ арт. BALS	7110009
Код EAN	4024941854276
Группа продукции	Панельная розетка с заземл. контактом, прямая, QUICK-CONNECT, безвинтовой втычной контакт
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
	250 В
Частота	Переменный ток (AC)
Степень защиты	IP54

Описание изделия	
Маркировочный цвет	серый
Цвет прибора	Откидная крышка серая RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	Безвинтовая клемма
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	61.5mm
Ширина прибора, мм	50mm
Глубина прибора, мм	47.5mm
Вертик. размер фланца, мм	50mm
Гориз. размер фланца, мм	50mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	38mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	38mm
Материал корпуса	Пластмасса
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Подключение выполняется с обратной стороны, Для использования в стационарных распределительных устройствах, с повышенной защитой от прикосновения (shutter)

Логистика	
Масса одного изделия	0.04 кг / null

Логистика	
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941854276
Длина	47,5 mm
Ширина	50 mm
Высота	61,5 mm
Масса	0,041 kg
Объем	146,063 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	20 ST
Код EAN	4024941323475
Длина	276 mm
Ширина	174 mm
Высота	80 mm
Масса	0,912 kg
Объем	2 808 ccm

**18 MB 102**