

Панельная розетка с заземл. контактом, прямая, для передвижных распред. устройств - Фланец 75x75, крепление 60x60




Описание изделия	
№ арт. BALS	71113
Код EAN	4024941962285
Группа продукции	Панельная розетка с заземл. контактом
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
	250 В
Частота	Переменный ток (AC)
Степень защиты	IP54

Описание изделия	
Маркировочный цвет	черный
Цвет прибора	Корпус черный RAL 9005, Откидная крышка черная RAL9005
Соединение	Винт.клемма с головкой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	75mm
Ширина прибора, мм	75mm
Глубина прибора, мм	47.5mm
Вертик. размер фланца, мм	75mm
Гориз. размер фланца, мм	75mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Материал корпуса	Пластмасса
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Подключение выполняется с обратной стороны, немецкая система, Для использования в передвижных распределительных устройствах

Логистика	
Масса одного изделия	0.06 кг / null

Логистика	
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941962285
Длина	47,5 mm
Ширина	75 mm
Высота	75 mm
Масса	0,061 kg
Объем	267,188 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	20 ST
Код EAN	4024941959476
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,325 kg
Объем	5 737,5 ccm



18 MB 111