

Schutzkontakt- Wandsteckdose - Gehäusegröße 66x54



| Artikelbeschreibung | |
|----------------------|------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr | 725 |
| EAN | 4024941007252 |
| Produktgruppe | Schutzkontakt-Wandsteckdose gerade |
| Stromstärke | 16A |
| Polzahl | 3p |
| Anordnung der Phasen | 2P+PE |
| Spannung | 250V~ |
| Frequenz | AC |
| Schutzart | IP44 |

| Artikelbeschreibung | |
|-----------------------------|--|
| Kennfarbe | grau |
| Gerätefarbe | Klappdeckel grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Kabelknickschutz grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035 |
| Anschlusstechnik | Kopfschraubenklemme |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 4,0 qmm |
| Kabeleinführung | Knickschutztülle |
| Geräte-Höhe | 66mm |
| Geräte-Breite | 54mm |
| Geräte-Tiefe | 56.5mm |
| Gehäusegrösse | 66x54 mm (HxB) |
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Kontakte | der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt |

| Zusätzliche technische Informationen | |
|--------------------------------------|--|
| | Die Leitungseinführung sind einmal oben und einmal unten mit einer Kabeleinführungstülle verschlossen. Die Leitungseinführung einmal rückwärtig ist verschlossen, Der Anschluss ist seitlich |

| Logistikdaten | |
|----------------|-----------------|
| Einzelgewicht | 0,08 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941007252 |

| Logistikdaten | |
|----------------|---------------|
| Länge | 56,5 mm |
| Breite | 54 mm |
| Höhe | 66 mm |
| Gewicht | 0,081 kg |
| Volumen | 201,366 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 20 ST |
| EAN | 4024941974974 |
| Länge | 245 mm |
| Breite | 177 mm |
| Höhe | 185 mm |
| Gewicht | 1,733 kg |
| Volumen | 7.140 ccm |

