

## Base mural con contacto de puesta a tierra - Dimensiones de carcasa 66x54



Descripción del artículo	
Código BALS	725
EAN	4024941007252
Grupo de productos	Base mural con contacto de puesta a tierra, recta
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	2P+PE
Tensión	250V
Frecuencia	Corriente alterna (CA)

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP44
Color distintivo	gris
Color del equipo	Tapa abatible gris RAL 7035, Parte inf carcasa gris RAL7035, null, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	Borne de tornillo de cabeza
Máxima sección transversal del cable	4,0 mm <sup>2</sup>
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	66mm
Anchura del equipo en mm	54mm
Profundidad del equipo en mm	56.5mm
Dimensiones de carcasa	66x54 mm (AlxAn)
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	La entrada de cable está cerrada una vez por arriba y una vez por abajo con un manguito de cable. La entrada de cable está cerrada una vez por detrás, La conexión es lateral

Datos de logística	
Peso individual	0.08 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST

Datos de logística	
EAN	4024941007252
Longitud	56,5 mm
Ancho	54 mm
Altura	66 mm
Peso	0,081 kg
Volumen	201,366 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	20 ST
EAN	4024941974974
Longitud	245 mm
Ancho	177 mm
Altura	185 mm
Peso	1,733 kg
Volumen	7.140 ccm

