

## socle de prise mural domestique - dimensions du boîtier 66x54



Description de l'article	
Référence	725
EAN	4024941007252
Groupe de produits	socle de prise mural domestique droit
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Tension	250V
Fréquence	courant alternatif (CA)

Description de l'article	
Indice de protection	IP44
Code couleur	gris
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. gris RAL 7035, partie inf. gris RAL 7035, null, boîtier gris RAL 7035
Connectique	borne sous tête de vis
Section maximale des conducteurs	4,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	douille de protection contre le ployage
Hauteur de l'appareil en mm	66mm
Largeur de l'appareil en mm	54mm
Profondeur de l'appareil en mm	56.5mm
Dimensions du boîtier	66x54 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est fermée une fois en haut et une fois en bas au moyen d'une douille d'introduction de câble. L'entrée de câble est fermée une fois derrière, La connexion se fait sur le côté

Données logistiques	
Poids unitaire	0.08 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques	
EAN	4024941007252
Longueur	56,5 mm
Largeur	54 mm
Hauteur	66 mm
Poids	0,081 kg
Volume	201,366 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	20 ST
EAN	4024941974974
Longueur	245 mm
Largeur	177 mm
Hauteur	185 mm
Poids	1,733 kg
Volume	7 140 ccm

