

Prolong cont puesta tierra TN - con racor atornillado, con tapa de bayoneta



Descripción del artículo	
Código BALS	745
EAN	4024941007450
Grupo de productos	Prolong cont puesta tierra TN
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	2P+PE
Tensión	250V
Frecuencia	Corriente alterna (CA)

Descripción del artículo	
Núm. tipo de suministro	VG 96926 DS 001
Núm. suministro	5935-12-314-4771
Índice de protección	IP68
Color distintivo	verde bronce
Color del equipo	Racor atornillado para cables verde bronce RAL 6031-F9, Anillo de bayoneta verde bronce RAL 6031-F9, Tapa abatible verde bronce RAL 6031-F9, Carcasa verde bronce RAL 6031-F9
Sistema de conexión	Borne de tornillo de cabeza
Máxima sección transversal del cable	2,5 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	130mm
Anchura del equipo en mm	66mm
Profundidad del equipo en mm	75mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacontactos es de poliamida, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	Para cables con un diámetro máximo de 18mm, La entrada de cable se lleva a cabo mediante un racor atornillado
	La tapa de bayoneta está fijada con una cinta de fijación a la carcasa

Datos de logística	
Peso individual	0.12 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941007450
Longitud	75 mm
Ancho	66 mm
Altura	130 mm
Peso	0,121 kg
Volumen	643,5 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941840217
Longitud	275 mm
Ancho	175 mm
Altura	137 mm
Peso	1,325 kg
Volumen	5.737,5 ccm

