

Prolongadores con contactos de puesta a tierra - con racor atornillado, con tapa de bayoneta



Descripción del artículo	
Código BALS	747
EAN	4024941007474
Grupo de productos	Prolong con cont puesta tierra
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	2P+PE
Tensión	250V
Frecuencia	Corriente alterna (CA)

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP68
Color distintivo	gris
Color del equipo	Tapa abatible gris RAL 7035, Anillo bayoneta gris RAL 7035, Racor atornillado para cables gris RAL 7035, Carcasa gris RAL 7035
Sistema de conexión	Borne de tornillo de cabeza
Máxima sección transversal del cable	2,5 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	130mm
Anchura del equipo en mm	66mm
Profundidad del equipo en mm	75mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portacircuitos es de poliamida, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	null
	Para cables con un diámetro máximo de 14mm, La entrada de cable se lleva a cabo mediante un racor atornillado, con símbolo de un martillo
	La tapa de bayoneta está fijada con una cinta de fijación a la carcasa

Datos de logística	
Peso individual	0.15 Kg / null
Tipo de embalaje	null

Datos de logística	
Cantidad de unidades	1 ST
EAN	4024941007474
Longitud	75 mm
Ancho	66 mm
Altura	130 mm
Peso	0,151 kg
Volumen	1.746,154 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	10 ST
EAN	4024941959216
Longitud	275 mm
Ancho	175 mm
Altura	137 mm
Peso	1,625 kg
Volumen	5.737,5 ccm

