

Prolongadores con contactos de puesta a tierra - con tapa abatible, sistema belga/francés



Descripción del artículo	
Código BALS	7493
EAN	4024941853736
Grupo de productos	Prolong con cont puesta tierra
Intensidad de corriente	16A
Número de polos	3p
Arreglo de las fases	2P+PE
Tensión	250V
Frecuencia	Corriente alterna (CA)

Descripción del artículo	
Índice de protección	IP54
Color distintivo	rojo
Color del equipo	Anillo negro RAL 9005, Cubierta roja RAL 3000, Tapa abatible negra RAL 9005, Racor atornillado para cables negro RAL 9005
Sistema de conexión	Borne de tornillo de cabeza
Máxima sección transversal del cable	4,0 mm ²
Entrada de cable	null
Altura del equipo en mm	123mm
Anchura del equipo en mm	52mm
Profundidad del equipo en mm	64mm
Material de la carcasa	Poliamida
Contactos	El portaccontactos es de poliamida, Los contactos son de latón niquelado

Otras características técnicas	
	Con racor atornillado MULTI-GRIP y descarga de tracción integrada
	La tapa abatible es de cierre automático

Datos de logística	
Peso individual	0.098 Kg / null
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	1 ST

Datos de logística	
EAN	4024941853736
Longitud	64 mm
Ancho	52 mm
Altura	123 mm
Peso	0,099 kg
Volumen	409,344 ccm
Tipo de embalaje	null
Cantidad de unidades	20 ST
EAN	4024941323710
Longitud	245 mm
Ancho	177 mm
Altura	185 mm
Peso	2,093 kg
Volumen	7.140 ccm



18 MB 120