

## Wandverteiler Kunststoff




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	896269
EAN	4024941977555
Produktgruppe	VARIABOX - L Duo
Gehäuse	hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT) plombierbar, mit Außen und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene montiert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close)

Artikelbeschreibung	
Bestückung	4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP44 geneigt 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP44 geneigt 1 x CEE-Steckdose 63A 400V 5p 6h IP44 geneigt 1 x Datendoppeldose RJ45 CAT6a IP55 gelb mit Klappdeckel
Absicherung/Schutzmaßnahme	4 x C-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x C-Automat 32A 3p 1 x C-Automat 63A 3p 1 x FI-Schalter 63/0,03A 4p allstromsensitiv Typ B (Gesamt)
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben  2 x M20 oben  1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten  2 x M20 unten  1 x Zählerklemmstein 5x25 mm <sup>2</sup> / Typ: C (Schleifleitung)
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet.
Vorschriften / Normen	DIN EN 61439-3
Schutzart	IP44
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Geräte-Höhe	390mm
Geräte-Breite	460mm

Artikelbeschreibung	
Geräte-Tiefe	145mm
RDF-Faktor	0.62
Nennstrom InA	63

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941977555
Länge	430 mm
Breite	270 mm
Höhe	255 mm
Gewicht	0,303 kg
Volumen	29.605,5 ccm


**Tiefenmaß/ depth X (mm)**

Bezeichnung/ with	IP44	IP67
OTC-Klappe/ OTC operating window	180	180
Schutzk. Steckdose/ domestic socket	162	205
CEE 16A 3p	200	200
CEE 16A 4p	204	202
CEE 16A 5p	207	205
CEE 32A 3p/4p	211	213
CEE 32A 5p	213	214
CEE 63A 3p/4p/5p	229	231